

4

3

2

1

NUMBER
C-172504METRIC
三 角 錐 形 角 度 投 影 法
ANGLE PROJECTION

METRIC

PRINT DIST
単位: 単位 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

NOTES;

△ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM **-A-**
 △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
 3 APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
 4 PRODUCT SPEC No. 108-5166
 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3KgF) MAX. WITHOUT REC CONTACT

注 ;

△ **-A-** 面より 2mm の範囲で測定
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 3 内装するタブコンタクト型番 172777, 172779 他
 4 製品規格 NO. 108-5166
 5 相手ハウジングとの嵌合力は 29.4N(3KgF) 以下
 但しタブコンタクトは含まない

172504-8	自然色 (NATURAL)
172504-7	黄 (YELLOW)
172504-6	灰 (GRAY)
172504-5	青 (BLUE)
172504-4	緑 (GREEN)
172504-3	茶 (BROWN)
172504-2	黒 (BLACK)
172504-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

Copyright ©1982年 Tyco Electronics AMP K.K.		Copyright ©1982 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
包含電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) 5 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 5極 キャップ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC-MK) II			
材料 (MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°			
B	-8 追加 (KFJ00-0433-00)	YK	KB	DR.	10/12'92	DE.	10/12'92
A	再作成 J-1630	KY	AT	CHK.	10/12'92	APP.	10/12'92
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.	DATE
				LOC		番号 (No.)	
				A3 J		C-172504	
				尺度 (SCALE)		REV.	
				2-1		B	
				SHEET		1 OF 1	

AMP-J
REV. 10/83

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面