



QTY	D	C	B	A	CODE	REV.	DESCRIPTION
1	1	1	1	1	MVD	1	GREEN grün SEAL Dichtung
1	1	1	1	1	PBT-GF30 V-0	1	YELLOW gelb SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung
1	1	1	1	1	MVD	1	WHITE weiss SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer 2te Kontaktsicherung
1	1	1	1	1	PBT-GF30 V-0	1	CLARET VIOLET bordeauxviolett 21 POS. TAB HOUSING, CODING D
1	1	1	1	1	PBT-GF30 V-0	1	LIGHT BLUE hellblau 21 POS. TAB HOUSING, CODING C
1	1	1	1	1	PBT-GF30 V-0	1	NATURAL natur 21 POS. TAB HOUSING, CODING B
1	1	1	1	1	PBT-GF30 V-0	1	BLACK schwarz 21 POS. TAB HOUSING, CODING A

REV.	DESCRIPTION	REV.	ITEM
1	GREEN grün SEAL Dichtung	C	4
1	YELLOW gelb SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	A	3
1	WHITE weiss SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer 2te Kontaktsicherung	H	2
1	CLARET VIOLET bordeauxviolett 21 POS. TAB HOUSING, CODING D	F	1
1	LIGHT BLUE hellblau 21 POS. TAB HOUSING, CODING C	F	1
1	NATURAL natur 21 POS. TAB HOUSING, CODING B	F	1
1	BLACK schwarz 21 POS. TAB HOUSING, CODING A	F	1

LOC	DIST	REV.	DATE	OWN	APVD
A1	-	D2	27JAN2017	NP	FE
		E	22MAR2017	NP	FE
		F	08OCT2018	NP	FE
		G	07AUG2019	NP	FE

- NOTES
Bemerkungen**
- TE LOGO AND PART NUMBER
TE Logo und Bestellnummer
 - CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
 - PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - WARPAGE TO ... PERMITTED
VERZUG zulässig bis....
 - BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut in Versandkarton
 - SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING:
TE-NO. 1-1534127-1
TE-NR. 1-1534127-1
passendes Gegenstück siehe Zeichnung
 - FAILURE CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
 - CAVITIES MATED WITH TABS 2.8 x 0.8 MM (SW) SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355052
MAX. WIRE SIZE : 2.5mm FLR / AWG 12TXL
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS) siehe Produktgruppenzeichnung
TE NR. 1355052
max. Drahtgrößenbereich 2.5mm FLR / AWG 12TXL
 - INTERFACE ACC. TE-Drawing 114-18085-30
Kragenanschluss nach TE Zeichnung : 114-18085-30
 - MATED WITH COVER 2112167-1
Passend zu Kappe 2112167-1
 - MATED WITH FIXING SLIDE SEE TABLE
Passend zu Schieber siehe Tabelle
 - SEALING SURFACE CUTOFF
Dichtfläche Blechausschnitt
SURFACE ROUGHNESS Ra MAX. 1.8µm OR LESS FOR METAL PARTS.
Werkzeugoberfläche Ra Max. 1.8µm oder weniger fuer Metallteile.
SURFACE ROUGHNESS MIN. VDI 3400-CLASS 24 FOR PLASTIC PARTS.
Werkzeugoberfläche Min. VDI 3400-Class 24 fuer Kunststoffteile.
THE FLATNESS MUST BE WITHIN THE TOLERANCE OF THE SHEET.
THEREFORE WITHIN ±0.1MM.
Die Ebenheit muss innerhalb der Toleranz des Blechs liegen be (±0.1mm)
 - NO SINK MARKS, EJECTOR DRAFT, DENTS, SCRATCHES.
PARAGRAPH ON THE SEALING AREA ALLOWED.
Keine Einfallstellen, Auswerfer, Ausformschraegen, Delle, Kratzer, Absaetze zulaessig.

