



NOTE
 Δ TO BE MASURED BETWEEN **-A-** AND 2mm.
 Δ TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
 3 APPLICABLE CONTACTS NO. 172773, 172775, ETC.
 4 PRODUCT SPEC NO.: 108-5165, 5166.
 5 IN COUPLING WITH PLUG HSG 3kg MAX, WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- Δ **-A-** 面より2mmの垂直で測定。
- Δ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 等
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg。但しリセプタクルコンタクトは含まない。

OBSOLETE		-7	黄(YELLOW)
OBSOLETE		-6	灰(GRAY)
OBSOLETE		-5	青(BLUE)
		-4	緑(GREEN)
		-3	茶(BROWN)
		-2	黒(BLACK)
		172497-1	自然色 (RAL)
		番 号 (NO.)	色 (COLOR)

A1	ECR-23-172187	RK	ST	17APR 2023
A	REVISED J-10220	HIB	mf	7/10/22
O	作 成 172-6767	mf	AS	7/10/22
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

© 1992 日本エー・エム・シー株式会社 © 1992 BY AMP (Japan) LTD.
 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中 ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

TE Connectivity

規格 (WIRE RANGE) 規格外径 (INSULATION DIA.) 名称 (NAME) Pos. PLUG HOUSING
 11 極 プラグハウジング MK-II

材料 (MATERIAL) NYLON 仕上 (FINISH) ナイロン樹脂
 ミリキインターコネクタ (MIC) マーク II

SIZE LOC 番号 (NO.) C J C-172497

尺数 (SCALE) 2-1 REV. A1 SHEET 1/1

PRINT DIST 単位: [] DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT