Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.







Nur Einsatz dargestellt !
/View only insert !

Montagebohrung
/Panel Cut-out
M 3:1





M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed
Kontakte/Contacts:	gol. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08 mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A

Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00034826	Bl.:
				2007	Tag: 22.02.	Name: T.Brand	Benennung: Geräteteil cpl.
				Bearb.			Maßstab: 5:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: G11L0C-P10LCC0-0000	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.

CAD: Pro/ENGINEER